


# Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica


Network Engineering España S.L.


PowerIT. PDU. Regleta. 

  
PowerIT. PDU. Regleta  
Básica. (4)

  
PowerIT. PDU. Regleta  
Monitorizable. (23)

  
PDU. Regleta Salidas  
C13. (14)

  
PDU. Regleta Salidas  
C19. (11)

  
PDU. Regleta Tomas  
Schuko. (2)

  
PDU. Regleta Salidas  
CETAC. (8)

  
PDU. Regleta Trifasica  
208 VAC. (1)

  
PDU. Regleta Trifasica  
400 VAC. (9)

Â

Las regletas (PDU en ingles) de Network Engineering están disponibles en 2 gamas: Básicas y Monitorizables. Dentro de cada gama, disponemos de configuraciones estandar muy versátiles, o podemos fabricar a medida eligiendo la potencia de entrada (desde 1 x 16A hasta 3 x 63A) o diversas combinaciones de tomas de salida (C13-C19-DIN 49440 Shuko-CETAC-NEMA .....). Nuestras regletas disponen de características únicas, tales como conectores C13 con sistema Anti-Fallos, que evitan la desconexion accidental, hasta 8 sensores por regleta en nuestra gama IP (Intelligent PDU), incluido nuestro sensor de flujo de aire, control SNMP (SET y GET), cuatro tipos de monitorización.... una extensa lista que hacen nuestras regletas únicas en el mercado.

regletas el/© tomas  
PDU network engineering

## REGLETAS INTELIGENTES



## REGLETAS BASICAS



4 tipos de monitorización. Hasta 8  
sensores por regleta. Modelos  
vert. hasta 48 tomas salida.  
Modelos horiz. 1U hasta 9 tomas  
salida. Diferentes configuraciones de  
tomas salida. Modelos verticales y  
horizontales.