

Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

PDU-1x32A.1xCETAC 1x32A

305,00€



REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

ENTRADA

Amp (A)

1x32A

Clavija

IEC 60309

F+N+T

Cable

2 m.

SALIDAS

1 Conector IEC60309

F+N+T 32A

CARACTERISTICAS GENERALES

Formato vertical

Servidor Web & eMail

Monitorización/Control según versión

SNMP (v1/v2/v3). Comandos GET & SET

• •

Puerto 485 para cascada

[Pulsadores de cada](#)

[Contacto NA-NC Alarma](#)

BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU

Usuario *nee*

Contraseña *nee*

SENSORES

Entrada para conexión de hasta 8 sensores ambientales,

distintamente del tipo [Temperatura / Humedad](#)

[Humo](#)

[Inundación](#)

Presencia

[Puerta](#)

DOCUMENTACION

[Especificación del producto](#)

•

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n
General (Metered)
[Informaci3n del vendedor](#)

Valoraci3n de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regstrate para escribir una valoraci3n.