

# Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

## PDU UL-3x30A.06C13+09C19

573,00€



### REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

#### ENTRADA

Amp (A)	Clavija	Cable
3x30A	NEMA L21-30P 3F+N+T	2 m. LSZH

#### SALIDAS

Â	Â
6 Conectores IEC320 C13	9 Conectores IEC320 C19
10A. Fusible x toma.	16A. Fusible x toma.

### CARACTERISTICAS GENERALES

Formato vertical	Conector C13
Servidor Web & eMail	Puerto de 485 para cascada
Monitorización/Control según versión	<a href="#">PDU-esticas de cada</a>
SNMP (B1/B2). Comandos GET & SET	<a href="#">Contacto NA-NC Alarma</a>
Â Â	BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

**Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU**

Usuario: *nee*  
Contraseña: *nee*

### SENSORES

Entrada para conexión de hasta 8 sensores ambientales, digitalmente del tipo [Temperatura / Humedad](#), [Humo](#), [Inundación](#), [Presencia](#), [Puerta](#)

### DOCUMENTACION

[Especificación del](#)

producto

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n  
General (Metered)

[Informaci3n del vendedor](#)

**Valoraci3n de los clientes:** No hay opiniones para este producto.  
Por favor, regÁstrate para escribir una valoraci3n.