

# Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

## PDU-3x32A.15C13+03C19

473,00€

### REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

#### ENTRADA

**Amp (A)** 3x32A  
**Clavija** IEC 60309 F+N+T  
**Cable** 3 m. PVC

#### SALIDAS

**Â** 15 Conectores IEC320 C13 10A  
 3 Conectores IEC320 C19 16A

### CARACTERISTICAS GENERALES

Formato vertical  
 Servidor Web & eMail  
 Monitorizaci3n/Control seg3n versi3n  
 SNMP (B1/B2). Comandos GET & SET  
 Â Â

Conector C13  
 Puerto de 485 para cascada  
 PDU's esticas de cada  
 Contacto NA-NC Alarma  
 BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU

Usuario: *nee*  
 Contrasea: *nee*

### SENSORES

Entrada para conexi3n de hasta 8 sensores ambientales,  
 Disponible del tipo [Temperatura / Humedad](#)  
[Humo](#) [Inundacion](#)  
 Presencia [Puerta](#)

### DOCUMENTACION

[Â Especificacion del producto](#)

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n General (Metered)

Â Â

[Información del vendedor](#)

**Valoración de los clientes:** No hay opiniones para este producto.  
Por favor, regístrate para escribir una valoración.