

Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

PDU-1x32A.12SCU+3C13+3C19

548,00€



REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

ENTRADA

| Amp (A) | Clavija | Cable |
|---------|-----------------|-------|
| 1x32A | IEC 60309 F+N+T | 3 m. |

SALIDAS

| Â | Â | Â |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8 Conectores IEC320 C13 10A | 6 Conectores IEC320 C19 16A | 3 Conectores DIN Schuko 16A |

Â

CARACTERISTICAS GENERALES

| | |
|---------------------------------------|--|
| Formato vertical | Conector C13 |
| Servidor Web & eMail | Ruido de 45mV a cascada |
| Monitorización/Control seguro versión | PDU-Inteligentes de cada |
| SNMP (R1-B2)3. Comandos GET & SET | Contacto NA-NC Alarma |
| Â | BMS |

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

[Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU](#)

Usuario: *nee*
Contraseña: *nee*

SENSORES

Entrada para conexión de hasta 8 sensores ambientales, [Fiduciente](#) del tipo [Temperatura / Humedad](#)
[Humo](#) [Inundación](#)

Presencia

[Puerta](#)

DOCUMENTACION

[Â Especificacion del producto](#)

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n

General (Metered)
[Informaci3n del vendedor](#)

Valoraci3n de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strate para escribir una valoraci3n.