

Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

PDU-1x32A.12SCU+3C13+3C19

548,00€



REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

ENTRADA

Amp (A)	Clavija	Cable
1x32A.	IEC 60309 F+N+T	3 m.

SALIDAS

Â	Â	Â
8 Conectores IEC320 C13 10A	6 Conectores IEC320 C19 16A	3 Conectores DIN Schuko 16A

Â

CARACTERISTICAS GENERALES

Formato vertical	Conector C13
Servidor Web & eMail	Ruido de 45mV a cascada
Monitorización/Control seguro versión	PDU-Inteligentes de cada
SNMP (R1-B2)3. Comandos GET & SET	Contacto NA-NC Alarma
Â	BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

[Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU](#)

Usuario: *nee*
Contraseña: *nee*

SENSORES

Entrada para conexión de hasta 8 sensores ambientales,

Disponible del tipo [Temperatura / Humedad](#)
[Humo](#) [Inundación](#)

Presencia

[Puerta](#)

DOCUMENTACION

[Â Especificacion del producto](#)

PRECIOS Precio base VersiÃ³n A1 - MonitorizaciÃ³n

General (Metered)
[InformaciÃ³n del vendedor](#)

ValoraciÃ³n de los clientes: No hay opiniones para este producto.

Por favor, regÃ­strate para escribir una valoraciÃ³n.