

Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

PDU-1x32A.08C13+06C19

552,00€



REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

ENTRADA

Amp (A)

1x32A.Â

Clavija

IEC 60309
F+N+T

Cable
3 m.A

Â

SALIDAS

Â

8 Conectores IEC320
C13 10A.

6 Conectores IEC320
C19 16A.

Â

Â

CARACTERISTICAS GENERALES

Formato horizontal

Servidor Web & eMail

MonitorizaciÃ³n/Control segÃºn versiÃ³n

SNMP (B1/B2/B3). Comandos GET & SET

Â Â

Conector C13

Puertas de 485 para cascada

[Pulsadores de cada](#)

[contacto](#) NA-NC Alarma

BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

[Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU](#)

Usuario *nee*

ContraseÃ±a *nee*

SENSORES

Entrada para conexi3n de hasta 8 sensores ambientales,

distintos del tipo [Temperatura / Humedad](#)

[Humo](#)

[Inundacion](#)

Presencia

[Puerta](#)

DOCUMENTACION

[Â Especificacion del producto](#)

PRECIOS Precio base VersiÃ³n A1 - MonitorizaciÃ³n General (Metered)

[Información del vendedor](#)

Valoración de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regístrate para escribir una valoración.