

Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

PDU-1x32A.09C13

400,00€



REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

ENTRADA

Amp (A)	Clavija	Cable
1x32A	IEC 60309 F+N+T	3 m.

SALIDAS

9 Conectores IEC320 C13 10A

Â

CARACTERISTICAS GENERALES

Formato horizontal	Conector C13
Servidor Web & eMail	Ruido de 45 decibelios
Monitorizaci3n/Control seg3n versi3n	Pulsadores de cada
SNMP (v1, v2, v3). Comandos GET & SET	Contacto NA-NC Alarma
Â Â	BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

[Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU](#)

Usuario: *nee*
Contrasea: *nee*

SENSORES

Entrada para conexi3n de hasta 8 sensores ambientales,

Indicador de tipo [Temperatura / Humedad](#)

[Humo](#) [Inundacion](#)

Presencia [Puerta](#)

DOCUMENTACION

[Â Especificacion del producto](#)

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n

General (Metered)

À

[Información del vendedor](#)

Valoración de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regístrate para escribir una valoración.