

Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

PDU-3x32A.06C13+09C19

455,00€



REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

ENTRADA

Amp (A) 3x32A.
Clavija IEC 60309
 F+N+T

SALIDAS

Â
 6 Conectores IEC320 C13 10A.
 9 Conectores IEC320 C19 16A.

CARACTERISTICAS GENERALES

Formato vertical
 Servidor Web & eMail
 Monitorización/Control seguro versión
 SNMPv1/v2/v3. Comandos GET & SET
 Conector C13
 Puerto de 485 para cascada
 PDU distributivas de cada
 Contacto NA-NC Alarma
 BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU

Usuario: *nee*
 Contraseña: *nee*

SENSORES

Entrada para conexión de hasta 8 sensores ambientales,
 digitalmente del tipo [Temperatura / Humedad](#)
[Humedad](#)
[Inundación](#)
 Presencia [Puerta](#)

DOCUMENTACION

[Especificación del](#)

producto

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n
General (Metered)

[Informaci3n del vendedor](#)

Valoraci3n de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÁstrate para escribir una valoraci3n.