

Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

PDU-3x32A.3xCETAC 1x32A

558,00€



REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

ENTRADA

Amp (A)

3x32A

Clavija

IEC 60309

F+N+T

Cable

3 m.

SALIDAS

3 Conectores IEC60309 F

+N +T 32A

CARACTERISTICAS GENERALES

Formato vertical

Servidor Web & eMail

Puerto 485 para cascada

Monitorización/Control seguro versión

[PDU-Cluster-sticas de cada](#)

SNMP (R1/R2). Comandos GET & SET

[Contacto](#) NA-NC Alarma

Â Â

BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

[Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU](#)

Usuario *nee*

Contraseña *nee*

SENSORES

Entrada para conexión de hasta 8 sensores ambientales,

[distintos](#) del tipo [Temperatura / Humedad](#)

[Humo](#)

[Inundacion](#)

Presencia

[Puerta](#)

DOCUMENTACION

[Especificacion del](#)

producto

Â

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n

General (Metered)

[Informaci3n del vendedor](#)

Valoraci3n de los clientes: No hay opiniones para este producto.

Por favor, regÃ-strate para escribir una valoraci3n.