

# Network Engineering - Racks-PDU-Eficiencia Energetica

Network Engineering España S.L.

## PDU-3x32A.2xCETAC 3x32A

669,00€



### REGLETA DE DISTRIBUCION ELECTRICA (PDU)

#### ENTRADA

**Amp (A)**  
3x32A

**Clavija**  
IEC 60309  
F+N+T

**Cable**  
3 m.

#### SALIDAS

2 Conectores IEC60309  
L1+L2+L3 +N+T 32A

### CARACTERISTICAS GENERALES

Formato vertical

Servidor Web & eMail

Monitorización/Control según versión

SNMP (v1/v2/v3). Comandos GET & SET

• •

Puerto 485 para cascada

[Pulsadores de cada](#)

[Contacto](#) NA-NC Alarma

BMS

Para probar como es el interfaz web y las funcionalidades de nuestra serie Intelligent PDU

**Acceso remoto a una regleta Intelligent PDU**

Usuario *nee*

Contraseña *nee*

### SENSORES

Entrada para conexión de hasta 8 sensores ambientales,

distintos del tipo [Temperatura / Humedad](#)

[Fiduciarie](#)

[Humo](#)

[Inundacion](#)

Presencia

[Puerta](#)

### DOCUMENTACION

[Especificacion del producto](#)

•

PRECIOS Precio base Versi3n A1 - Monitorizaci3n  
General (Metered)  
[Informaci3n del vendedor](#)

**Valoraci3n de los clientes:** No hay opiniones para este producto.  
Por favor, regístrate para escribir una valoraci3n.